



AÑOS
DE GARANTÍA



GILAM

Aplique de pared para iluminación indirecta. Perfil de aluminio anodizado con tecnología led.
Disponible en versión apta para semicubiertos (IP54).

⚡ 24V

☼ CRI 95

💧 IP20 / 54

🌡 2700K / 3000K / 4200K

↔ 50 / 100 / 150 / 200 cm

GILAM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	mm (WxHxL)	CT	Dim.	Áng.	CRI	lm	lm/W	W	V	IP
WLG-GILAM-50CM	25x500x70	2700K/3000K/4200K	Sí*	104°	95	408	82	5	24	20/54
WLG-GILAM-100CM	25x1000x70	2700K/3000K/4200K	Sí*	104°	95	816	82	10	24	20/54
WLG-GILAM-150CM	25x1500x70	2700K/3000K/4200K	Sí*	104°	95	1224	82	15	24	20/54
WLG-GILAM-200CM	25x2000x70	2700K/3000K/4200K	Sí*	104°	95	1632	82	20	24	20/54

MacAdam 2

Ejemplo de código: WLG-GILAM - 930 - 98 - 50CM - B
 modelo CT tira largo acabado

Parámetros de fotometría en 3000K

ACCESORIOS OPCIONALES

Cod: 8PD240150DC1



Sist. control 1-10V
196 x 75 x 40 mm

Cod: 8PS240060DCU



Sist. control
SWITCHING
110 x 78 x 35 mm

Cod: 8PP240060DCN



Sist. control SLIM 2.0
312 x 18 x 30 mm


Para fabricaciones especiales podría variar el largo de la luminaria, su separación de la pared, así como también la fuente de luz, permitiendo personalizar las dimensiones, intensidad y temperatura de color de la luminaria.

La fuente de alimentación es remota.

* El sistema de encendido de Gilam es ON/OFF, su dimerización es opcional.

La conexión incorrecta puede causar daños irreparables al LED y al Driver. Primero, hacer toda la conexión o cableado del equipo al driver, luego conectar el driver y por último dar la corriente.

En su versión IP54 la garantía de Gilam es de 2 años.



DIMENSIONES GILAM (mm)

